

produtos Rudanol



NOVA
IMAGEM

SIRIL O ORIGINAL DESINCRUSTANTE

- ✓ Remove calcário e cimento
- ✓ Limpa e recupera superfícies
- ✓ Pedra · mosaico · cimento
- ✓ 100% degradável



Cor: salmão transparente

Forma: aquoso

Aplicação: aplicação direta, pincel ou escova

CARACTERÍSTICAS:

Desincrustante ácido de base aquosa indicado para remoção de resíduos de cimento, calcário, ferrugem, musgo e sujidade incrustada.

Adequado para limpeza e recuperação de superfícies em pedra, mosaico e cimento.

Produto 100% degradável.

APLICAÇÕES:

Indicado para limpeza de superfícies em pedra, mosaico, tijoleira, azulejo e respetivas juntas.

Pode ser utilizado na recuperação de pedras antigas e na remoção de calcário em sanitários e vidros.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Remover previamente resíduos soltos de cimento, calcário ou sujidade acumulada, sempre que existam.

Se a superfície estiver engordurada, lavar antes da aplicação.

Em sanitários, retirar a água acumulada antes de aplicar o produto.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar o produto na superfície e deixar atuar alguns minutos.

Escovar e lavar com água abundante. Repetir se necessário.

Para remoção de resíduos de cimento, ferrugem ou calcário incrustado, aplicar puro.

Para limpezas menos exigentes, diluir 1 parte de produto em 3 a 4 partes de água.

Testar previamente numa área menos visível e ajustar a concentração conforme necessário.

Na limpeza de sanitários, retirar a água acumulada, aplicar o produto puro sobre o calcário e enxaguar após a atuação.

Em zonas de difícil acesso pode ser aplicado por pulverização ou trincha.

ADVERTÊNCIAS:

Não aplicar em pedras polidas nem em superfícies metálicas ou esmaltadas.

Não deixar o produto em contacto prolongado com a superfície.

Ventilar o local durante a aplicação.

EMBALAGENS:

0,250L | 1 L | 5L



NOVA
IMAGEM

SIRIL EXTRA FORTE

DESINCRUSTANTE PROFISSIONAL

- ✓ Especial pedras duras e cimento
- ✓ Remove restos de obra e calcário
- ✓ Ação profissional ExtraForte
- ✓ 100% degradável



Cor: incolor

Forma: aquoso

Aplicação: aplicação direta, pincel ou escova

CARACTERÍSTICAS:

Desincrustante ácido de elevada concentração, indicado para limpezas industriais e na construção civil.

Remove restos de cimento, calcário, tinta de água, ferrugem, musgo e sujidade incrustada.

Adequado para aplicação em pedras duras e superfícies cimentícias.

Produto 100% degradável.

APLICAÇÕES:

Indicado para pavimentos, ombreiras, bancadas, lareiras, rebordos de piscina, bancos de jardim e outras superfícies em pedra dura ou cimento.

Especialmente adequado para remoção de resíduos de obra.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Remover resíduos soltos antes da aplicação.

Se necessário, lavar previamente superfícies engorduradas.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar o produto na superfície e deixar atuar alguns minutos.

Escovar e lavar com água abundante. Repetir se necessário.

Para remoção de restos de cimento, ferrugem ou calcário incrustado, aplicar puro.

Para limpezas menos exigentes, diluir 1 parte de produto em 4 a 5 partes de água.

Testar previamente numa área menos visível e ajustar a concentração conforme necessário.

ADVERTÊNCIAS:

Não aplicar em pedras polidas nem em superfícies metálicas ou esmaltadas.

Não deixar o produto em contacto prolongado com a superfície.

Ventilar o local durante a aplicação.

EMBALAGENS:

1 L | 5L

NOVO

SIRIL GEL

DESINCRUSTANTE EM GEL

- ✓ Fórmula em gel – não salpica
- ✓ Ideal para superfícies inclinadas
- ✓ Remove calcário e resíduos de obra
- ✓ pedra · mosaico · cimento



Cor: incolor

Forma: gel

Aplicação: aplicação direta, trincha ou escova

CARACTERÍSTICAS:

Desincrustante ácido em gel que permite maior controlo da aplicação e reduz a dispersão do produto.

Indicado para superfícies inclinadas.

Remove resíduos de cimento, calcário, ferrugem, musgo e sujidade incrustada em pedra, mosaico e cimento.

APLICAÇÕES:

Indicado para limpeza de superfícies em pedra, mosaico, tijoleira, azulejo e respetivas juntas.

Pode ser utilizado na recuperação de pedras antigas e na remoção de calcário em sanitários e vidros.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Remover resíduos soltos antes da aplicação.

Em sanitários, retirar previamente a água acumulada.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar o produto diretamente ou com trincha e deixar atuar alguns minutos.

Escovar e lavar com água abundante. Repetir se necessário.

Para limpezas mais simples, diluir 1 parte de produto em 2 a 3 partes de água.

Testar previamente numa área menos visível e ajustar a concentração conforme necessário.

ADVERTÊNCIAS:

Não aplicar em pedras polidas nem em superfícies metálicas ou esmaltadas.

Não deixar o produto em contacto prolongado com a superfície.

Ventilar o local durante a aplicação.

EMBALAGEM:

1 L

SIRIL

ELIMINA FUNGOS E BOLORES

- ✓ Elimina fungos, bolores e musgo
- ✓ Espuma ativa de ação rápida
- ✓ Desinfeta e previne o reaparecimento
- ✓ Interior e exterior



Cor: incolor

Forma: aquoso

Aplicação: pistola pulverizadora

CARACTERÍSTICAS:

Espuma ativa que elimina rapidamente fungos, bolores, musgo, algas e manchas provocadas pela humidade, ajudando a prevenir o seu reaparecimento.

Permite recuperar superfícies escurecidas pela humidade, em interiores e exteriores.

APLICAÇÕES:

Indicado para paredes, tetos, pavimentos, juntas, azulejos e pedras em casas de banho, cozinhas, varandas, muros e ornamentos de jardim.

Pode também ser aplicado antes da vedação de juntas com silicone, ajudando a retardar o aparecimento de manchas de humidade.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Não é necessária preparação especial.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Rodar o bico da pistola para a posição de pulverização e aplicar o produto na superfície afetada a cerca de 5 cm de distância. Deixar atuar durante 10 minutos.

Lavar com água (quente, se possível) e, se necessário, utilizar uma esponja para remover vestígios persistentes.

Secar a área tratada com um pano.

Nas manchas mais difíceis, repetir a aplicação após cerca de 10 minutos.

Após a utilização, rodar o bico aplicador para a posição "STOP".

ADVERTÊNCIAS:

Testar previamente numa zona pouco visível antes da aplicação.

Evitar salpicos em peças de vestuário e superfícies esmaltadas ou metálicas; se ocorrer, enxaguar imediatamente com água.

Usar luvas de proteção e manter o local de aplicação bem ventilado.

Não misturar com outros produtos.

EMBALAGEM:

500 ml



SIRIL LIMPA VIDROS DE LAREIRAS

- ✓ Remove fuligem, gordura e resina
- ✓ Espuma ativa de alta aderência
- ✓ Maior tempo de atuação no vidro
- ✓ Fácil aplicação com pistola



2018

Cor: incolor

Forma: aquoso

Aplicação: pistola pulverizadora

CARACTERÍSTICAS:

Espuma ativa que remove fuligem, gordura e resina de vidros de salamandras e lareiras, ajudando a recuperar a sua aparência original.

A pistola de espuma ativa reduz o escorrimento do produto no vidro, permitindo maior tempo de atuação.

APLICAÇÕES:

Indicado para limpeza de vidros de salamandras, recuperadores de calor, lareiras e outras superfícies em vidro sujas pela ação do fogo.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Aplicar apenas quando o vidro estiver à temperatura ambiente.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Rodar o bico aplicador para a posição de pulverização e aplicar o produto no vidro a cerca de 5 cm de distância.

Deixar atuar durante alguns minutos.

Limpar com papel absorvente ou pano húmido.

Nas manchas mais difíceis, repetir a aplicação após cerca de 10 minutos.

Após a utilização, rodar o bico aplicador para a posição "STOP".

ADVERTÊNCIAS:

Usar luvas de proteção.

Testar previamente numa zona pouco visível antes da aplicação.

Evitar salpicos em peças de vestuário ou materiais diferentes do vidro; se ocorrer, enxaguar imediatamente com água.

Caso o produto entre em contacto com o pavimento, limpar de imediato.

Não misturar com outros produtos.

EMBALAGEM:

500 ml

NOVA
IMAGEM

SIRIL

DESENTUPIDOR EXTRA FORTE

DESENTUPIDOR DE CANOS LÍQUIDO

- ✓ Ação rápida
- ✓ Dissolve gorduras e cabelos
- ✓ Alta penetração até ao ponto de obstrução
- ✓ Elimina maus odores



Cor: incolor.

Sistema: líquido.

Odor: químico

CARACTERÍSTICAS:

Desentupidor de canos de elevada densidade, indicado para desentupimentos difíceis.

Facilita a penetração através da água acumulada até ao ponto de entupimento, dissolvendo resíduos orgânicos responsáveis pela obstrução, como gorduras, restos de comida e cabelos.

Ajuda a eliminar maus odores e a prevenir entupimentos futuros.

APLICAÇÕES:

Indicado para desobstrução de canalizações de lavatórios, lava-loiças, banheiras e outros sistemas domésticos de escoamento.

PREPARAÇÃO:

Pode ser aplicado diretamente no cano entupido.

Sempre que possível, recomenda-se remover previamente a água acumulada para maior rapidez de atuação.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Deitar 350 a 500 ml no cano e deixar atuar durante 30 minutos.

Após esse período, fazer correr água no cano. Repetir se necessário.

Para canos totalmente entupidos, deixar atuar durante a noite.

Para prevenção de maus odores e entupimentos futuros, aplicar semanalmente 250 ml no cano.

ADVERTÊNCIAS:

Após a aplicação, não utilizar objetos desentupidores.

Evitar contacto com superfícies douradas ou de alumínio.

Não misturar com outros produtos.

EMBALAGEM:

1 Lt

NOVA
IMAGEM

SIRIL

DESENTUPIDOR FORTE

DESENTUPIDOR DE CANOS LÍQUIDO

- ✓ Ação rápida
- ✓ Dissolve gorduras e cabelos
- ✓ Elimina Odores
- ✓ Previne entupimentos



Cor: incolor.

Sistema: líquido.

Odor: químico

CARACTERÍSTICAS:

Dissolve resíduos orgânicos responsáveis pela obstrução dos canos.

Ajuda a eliminar maus odores e a prevenir entupimentos futuros.

Produto de ação rápida.

APLICAÇÕES:

Indicado para desobstrução de canalizações de lavatórios, lava-loiças, banheiras e sistemas de escoamento doméstico.

PREPARAÇÃO:

Sempre que possível, retirar previamente a água acumulada na tubagem para maior eficácia.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Deitar 250 a 350 ml no cano e deixar atuar durante 30 minutos.

Fazer correr água quente de seguida. Repetir se necessário.

Para canos totalmente entupidos, deixar atuar durante a noite.

Para eliminação de maus odores e prevenção de obstruções futuras, aplicar 250 ml semanalmente.

ADVERTÊNCIAS:

Após a aplicação, não utilizar objetos desentupidores.

Não misturar com outros produtos.

EMBALAGENS:

1 Lt | 5 Lt

▶ DESOX

REMOVEDOR DE FERRUGEM

AÇÃO FOSFATIZANTE

- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Atua apenas sobre a ferrugem
- ✓ Cria camada protetora anticorrosão
- ✓ Profissional e bricolage



Cor: incolor

Forma: aquoso

Aplicação: trincha. imersão

CARACTERÍSTICAS:

Decapante de ferrugem com ação fosfatizante que atua apenas sobre a ferrugem sem atacar o ferro, formando uma fina camada protetora que ajuda a defender o metal da corrosão.

Pode ser utilizado em grandes superfícies metálicas ou em pequenas peças, tanto na indústria como em trabalhos de reparação.

APLICAÇÕES:

Indicado para tratamento de superfícies metálicas atacadas pela ferrugem, em estruturas metálicas, peças industriais ou trabalhos de manutenção e reparação.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Se a superfície estiver engordurada, lavar previamente com um desengordurante.

Em superfícies muito oxidadas, remover o excesso de ferrugem antes da aplicação.

Se a superfície estiver pintada, remover previamente a tinta com um decapante adequado.

Agitar o produto antes de usar.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar o produto puro com trincha e deixar atuar entre 5 e 30 minutos, conforme a espessura da camada de ferrugem.

Repetir a aplicação se necessário.

Se a superfície for posteriormente pintada, lavar com água após a aplicação.

Caso contrário, deixar o produto secar sobre a superfície para ajudar a evitar o reaparecimento da ferrugem.

ADVERTÊNCIAS:

Utilizar em locais bem ventilados.

Usar luvas de proteção e evitar o contacto com a pele e os olhos.

Não respirar vapores ou aerossóis do produto.

Manter fora do alcance das crianças.

EMBALAGENS:

0,250L | 1 L | 5L

LUMINOX

REMOVEDOR DE FERRUGEM

LIMPA E RECUPERERA METAIS

- ✓ Limpa e recupera o brilho dos metais
- ✓ Inox · alumínio · cromado · cobre
- ✓ Remove manchas e sujidade
- ✓ Eficaz mesmo em superfícies antigas



Cor: incolor

Forma: aquoso

Aplicação: esponja ou esfregão

CARACTERÍSTICAS:

Produto de limpeza que recupera a cor e o brilho originais de superfícies metálicas em inox, alumínio, cromado e cobre. Remove sujidade, manchas e pontos de ferrugem em superfícies cromadas, sendo eficaz mesmo em peças antigas ou muito usadas.

APLICAÇÕES:

Indicado para limpeza de caixilharia de alumínio, utensílios de cozinha, peças industriais e outras superfícies em inox, alumínio, cromado ou cobre.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Confirmar previamente que a superfície é inox, alumínio, cromado ou cobre.

Verificar se o metal possui revestimento ou verniz que possa ser danificado pelo produto.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar o produto com esfregão ou esponja sobre a superfície a limpar.

Esfregar se necessário.

Lavar de seguida com detergente e passar por água limpa.

Repetir a aplicação se necessário.

ADVERTÊNCIAS:

Usar luvas de proteção durante a aplicação.

Devido às diferentes composições dos metais, o produto pode reagir de forma distinta.

Recomenda-se testar previamente numa zona menos visível antes da aplicação.

EMBALAGENS:

0,250L | 5L

R-CEREX

CERA ACRÍLICA AUTO BRILHANTE

MADEIRA E PAVIMENTO FLUTUANTE

- ✓ Brilho imediato e duradouro
- ✓ Anti-derrapante
- ✓ Resistente ao tráfego
- ✓ Fácil manutenção
- ✓ Alto rendimento – até 70 m² / Lt



Cor: amarela · Incolor

Acabamento: brilho imediato

Aplicação: pano ou esfregona de algodão

CARACTERÍSTICAS:

Cera acrílica auto-brilhante indicada para pavimentos em madeira, parquet, pavimento flutuante e corticite. Proporciona brilho imediato e duradouro, com boa resistência à passagem e propriedades antiderrapantes. Permite manutenção simples e pode ser lavada com detergente neutro.

APLICAÇÕES:

Indicada para pavimentos não tratados e para recuperação de superfícies envernizadas em madeira, parquet, pavimento flutuante e corticite.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Lavar previamente o pavimento e deixar secar completamente.

Se a superfície estiver encerada, remover a cera antiga com um decapante adequado.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar duas camadas do produto com pano limpo ou esfregona de algodão, de forma homogênea e sem esfregar. Aguardar cerca de 20 minutos entre aplicações, garantindo que a camada anterior está bem seca. O brilho surge imediatamente após a aplicação.

MANUTENÇÃO:

Remover regularmente o pó com espanador ou aspirador.

Para lavagem, utilizar o detergente neutro R-LIMPEX diluído em água e limpar com pano ou esfregona bem espremidos. Quando a superfície apresentar sinais de desgaste, aplicar uma nova camada do produto.

RENDIMENTO:

Aproximadamente 70 m² por litro e por camada.

EMBALAGENS:

1 Lt | 5 Lt

R-CEREX

CERA ACRÍLICA AUTO BRILHANTE

MOSAICO, TIJOLEIRA E PEDRA

- ✓ Brilho imediato e duradouro
- ✓ Anti-derrapante
- ✓ Resistente ao tráfego
- ✓ Fácil manutenção
- ✓ Alto rendimento – até 70 m² / Lt



Cor: vermelha · Incolor

Acabamento: brilho imediato

Aplicação: pano ou esfregona de algodão

CARACTERÍSTICAS:

Confere brilho imediato e duradouro a superfícies em mosaico, tijoleira, pedra e vinil. É antiderrapante, resistente à passagem e protege os pavimentos do desgaste. Permite manutenção simples e pode ser lavada com detergente neutro.

APLICAÇÕES:

Indicada para pavimentos em mosaico, tijoleira, pedra e vinil, tanto em superfícies novas como na recuperação de pavimentos já utilizados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Lavar previamente o pavimento e deixar secar completamente.

Se a superfície estiver encerada, remover a cera antiga com um decapante adequado.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar duas camadas do produto com pano limpo ou esfregona de algodão, de forma homogênea e sem esfregar. Aguardar cerca de 20 minutos entre aplicações, garantindo que a camada anterior está bem seca. O brilho surge imediatamente após a aplicação.

MANUTENÇÃO:

Remover regularmente o pó com espanador ou aspirador.

Para lavagem, utilizar o detergente neutro R-LIMPEX diluído em água e limpar com pano ou esfregona bem espremidos. Quando a superfície apresentar sinais de desgaste, aplicar uma nova camada do produto.

RENDIMENTO:

Aproximadamente 70 m² por litro e por camada.

EMBALAGENS:

1 Lt | 5 Lt

R-DESCEREX

DECAPANTE DE CERAS

PAVIMENTOS · MÓVEIS · PAINÉIS

- ✓ Remove ceras acrílicas e convencionais
- ✓ Prepara o pavimento para nova cera
- ✓ Ação rápida sobre películas de cera
- ✓ Aplicação manual ou com máquina



Cor: incolor

Sistema: líquido

Aplicação: manual ou máquina lavadora

CARACTERÍSTICAS:

Remove ceras acrílicas e convencionais em pavimentos, móveis e painéis, podendo ser aplicado em todas as superfícies que possam ser lavadas.

Eficaz em mosaicos, tijoleiras, pedras, madeiras, vinil e revestimentos plásticos, deixando as superfícies limpas e desengorduradas.

APLICAÇÕES:

Indicado para remoção de películas de cera antes da aplicação de novos tratamentos de pavimentos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Diluir o produto em água antes da aplicação, conforme o tipo e espessura da camada de cera a remover.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Diluir 1 parte de R-Descerex para 6 partes de água (morna, se possível) e espalhar uniformemente na superfície.

Deixar atuar durante 3 a 5 minutos para amolecer a película de cera.

Remover a cera com esfregão de nylon ou máquina lavadora equipada com disco de grão duro.

Lavar a superfície com água limpa e deixar secar ou aspirar os resíduos.

Para camadas de cera mais antigas ou espessas, diluir 1 parte de produto para 3 partes de água.

Se necessário, repetir a operação.

ADVERTÊNCIAS:

Usar luvas de proteção e proteção ocular durante a aplicação.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Manter fora do alcance das crianças.

EMBALAGENS:

1 Lt | 5 Lt

R-LIMPEX

LIMPADOR NEUTRO

MADEIRA · MÓVEIS · PAINÉIS

- ✓ Limpa e mantém superfícies enceradas
- ✓ Detergente neutro para manutenção
- ✓ Elevado poder de limpeza
- ✓ Aplicação manual ou com máquina



Cor: incolor

Sistema: líquido concentrado, aromatizado

Aplicação: manual ou máquina lavadora

CARACTERÍSTICAS:

Detergente neutro indicado para limpeza e manutenção de superfícies tratadas com ceras acrílicas laváveis ou que exijam um detergente neutro.

Eficaz em pavimentos, móveis e painéis em madeira, mosaico, tijoleira, pedra, vinil e revestimentos plásticos.

Produto concentrado, biodegradável e adequado para aplicação manual ou com máquina lavadora.

APLICAÇÕES:

Indicado para limpeza regular de pavimentos e superfícies tratadas com cera, mantendo o brilho e o estado do tratamento.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Diluir o produto em água antes da aplicação.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Diluir até 50 ml de R-Limpex em 5 L de água e lavar a superfície com pano ou esfregona bem espremidos, ou com máquina lavadora.

Passar de seguida com água limpa.

Evitar molhar excessivamente a superfície.

ADVERTÊNCIAS:

Usar luvas de proteção e proteção ocular durante a utilização.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Manter fora do alcance das crianças.

EMBALAGENS:

1 Lt | 5 Lt

**RUDANOL****50** ANOS

▶ IMPERMIL BORRACHA LÍQUIDA TERRAÇOS E PLACAS

Revestimento elástico aquoso baseado em dispersões acrílicas puras, concebido para a impermeabilização de Superfícies horizontais, como terraços, placas de cimento, etc, vedação de ranhuras entre chapas e placas e vedação de pequenos orifícios e fendas. Impermeável à água mas permeável ao vapor de água, permite a "respiração" da superfície. Mantém uma boa elasticidade ao longo do tempo e uma boa tolerância a temperaturas baixas.

Cores catálogo: branco, tijolo, cinzento aço.
É também possível qualquer outra cor mediante encomenda.



Branco



Tijolo



Cinzento Aço



Embalagens:

branco	1 Kg	6 un	010783
tijolo	1 Kg	6 un	010784
cinzento	1 Kg	6 un	010786
branco	5 Kg	1 un	010787
tijolo	5 Kg	1 un	010788
cinzento	5 Kg	1 un	010790

IMPERMIL ISOLANTE DE ÁGUA

TIJOLEIRAS, TELHAS, BETÃO
E PEDRAS NATURAIS

Hidrófugo à base de Silicone reactivo em dispersão aquosa, concebido para tornar as superfícies porosas repelentes à água, mantendo a sua acção por muito tempo. Não contém cargas minerais, pigmentos inorgânicos e orgânicos. Contém bactericidas e outros aditivos. Pode ser utilizado tanto em interiores como em exteriores. Transparente e sem brilho, não altera o aspecto dos materiais. Destina-se ao tratamento e protecção de materiais porosos não vidrados, como tijoleira, telha, tijolo, mármore e outras pedras, betão, cantarias, fibrocimento, etc.

Embalagens:

1 Lt	6 un	010701B
5 Lt	1 un	010702



IMPERMIL ANTI-SALITRE

CONSOLIDA E ISOLA

Primário de penetração composto por resinas acrílicas de base aquosa, concebido para tratar e reparar paredes, tectos e muros degradados e desagregados pelo salitre. Consolida e endurece os suportes em mau estado. Apresenta grande capacidade de penetração e de aglomeração, bloqueando os canais de passagem do salitre. Pode aplicar-se como tratamento curativo e também como preventivo. De base aquosa e sem odor desagradável é ideal para uso em interiores, embora seja igualmente eficaz em exteriores. Aplicável em materiais porosos como estuque, tijolo, cimento, pedras porosas, etc.

Embalagens:

1 Lt	6 un	010705B
5 Lt	1 un	010706

FIXPLUS FITA ADESIVA DE CALAFETAGEM

Fita de espuma PVC, auto-adesiva, com película de protecção.
Ideal para calafetar janelas e portas.
Melhora o isolamento térmico e acústico, impede a passagem de vento, poeiras, insectos, etc.
Boa densidade, permite o preenchimento de espaços até 4mm.
Boa resistência à pressão, mantém a forma original garantindo uma boa calafetagem ao longo do tempo.
Muito fácil de aplicar.

Cores: branco, castanho

Rolos de 6mt em blister | Espessura: 4mm

branco	9 mm	12 un	011020
branco	12 mm	12 un	011021
branco	15 mm	12 un	011022
castanho	9 mm	12 un	011023
castanho	12 mm	12 un	011024
castanho	15 mm	12 un	011025



FIXPLUS FITA ADESIVA BI-ADESIVA

Fita de espuma PVC, biadesiva com película de protecção.
Ideal para fixação de espelhos, painéis, objectos, etc.

Cor: branco

Rolos de 10mt em blister | Espessura: 1mm

branco	19 mm	12 un	011035
--------	-------	-------	--------



FIXPLUS FITA ADESIVA DE CALAFETAGEM

Fita de espuma PVC, auto-adesiva, com película de protecção.
Ideal para calafetar janelas e portas.
Melhora o isolamento térmico e acústico, impede a passagem de vento, poeiras, insectos, etc.
Boa densidade, permite o preenchimento de espaços até 4mm.
Boa resistência à pressão, mantém a forma original garantindo uma boa calafetagem ao longo do tempo.
Muito fácil de aplicar.

Cores: branco, castanho

Rolos de 6mt em blister | Espessura: 4mm

branco	9 mm	12 un	011020
branco	12 mm	12 un	011021
branco	15 mm	12 un	011022
castanho	9 mm	12 un	011023
castanho	12 mm	12 un	011024
castanho	15 mm	12 un	011025



FIXPLUS FITA ADESIVA BI-ADESIVA

Fita de espuma PVC, biadesiva com película de protecção.
Ideal para fixação de espelhos, painéis, objectos, etc.

Cor: branco

Rolos de 10mt em blister | Espessura: 1mm

branco	19 mm	12 un	011035
--------	-------	-------	--------





RUDANOL
soc. de representações, lda

50
ANOS

